


# Automaty oczyszczające Typoszeregu C

Typoszereg C powstał w wyniku rozbudowy urządzeń standardowych Typ W/K 40, W/K 60 oraz W/K 80.



Typ 40 C



Typ 80 C

Automaty oczyszczające C są **urządzeniami kombinowanymi** o następującym wyposażeniu podstawowym:

- Poziomy kosz obrotowy do automatycznego oczyszczania detali niecierpalnych, dużych detali (podzespołów), które nie muszą być odwracane podczas procesu
- Demontowane oprzyrządowanie na ścianie bocznej z zintegrowanym koszem na drobne detale do automatycznego oczyszczania detali czerpalnych, drobnych elementów z otworami (otworami ślepyimi), detali delikatnych (stabilizowane poprzez przegrody pośrednie i pokrywy napinające) oraz sypkich

Wszystkie urządzenia mogą pracować zarówno w obszarze ciepło/woda (W) oraz w wykonaniu specjalnym - z oczyszczalnikiem na zimno/rozpuszczalnikiem (K).



Typ 60 C

## Dane techniczne

		Typ 40 C	Typ 60 C	Typ 80 C
<b>Średnica kosza</b> Kosz obrotowy	mm	400	600	800
<b>Wewnętrzna wysokość użytkowa</b> Kosz obrotowy	mm	220	370	500
<b>Wymiary kosza na drobne detale</b> Oprzyrządowanie na ścianie bocznej	mm	350 x 150 x 160	375 x 220 x 200	475 x 320 x 200
<b>Pojemność zbiornika urządzenia</b>	l	30	50	90
<b>Ciężenie natrysku</b>	bar	1,1	1,8	2,8
<b>Obciążenie kosza</b> Kosz obrotowy	kg	70	100	150
<b>Obciążenie kosza</b> Kosz obrotowy oprzyrządowania na ścianie bocznej	kg	12	20	20
<b>Ciężar urządzenia</b>	kg	60	80	120
<b>Wymiary zewnętrzne</b> Szerokość x głębokość x wysokość	mm	900 x 450 x 700	1100 x 650 x 850	1300 x 850 x 1000

Zmiany techniczne zastrzeżone



Oficjalny przedstawiciel:  
AUER Polska Sp. z o.o.

■ tel.: +48 22 785 98 10  
■ fax: +48 22 785 98 12

■ info@auer.pl  
■ www.auer.pl